Laser GCL 2-15 point et ligne 15 m - BOSCH - avec pile et sacoche - 0601066E00



Référence (SKU) : MOA40240
EAN : 3165140836371
Réf. fournisseur : 0601066E00

DESCRIPTION

Le Bosch GCL 2-15 Professional est un laser combiné compact conçu pour les travaux de mise à niveau sur courtes distances. Il permet de projeter simultanément deux lignes laser, horizontale et verticale, ainsi que deux points d'aplomb centrés, offrant une solution pratique pour de nombreuses applications professionnelles. Ses deux points d'aplomb facilitent le report précis des mesures vers le haut et vers le bas, notamment pour la pose de luminaires ou le transfert de points entre le sol et le plafond. Le support rotatif RM 1 Professional permet de positionner facilement les lignes laser autour des points verticaux. Avec une portée maximale de 15 m, une précision de ±0,3 mm/m et une mise à niveau automatique en seulement 4 secondes, ce laser est particulièrement adapté à la pose d'étagères, de fenêtres, de sols, de conduits d'évacuation et aux travaux d'installation intérieure. Le GCL 2-15 Professional bénéficie d'une protection IP54 contre les poussières et les projections d'eau. Son système de calage pendulaire se bloque automatiquement lorsque l'appareil est éteint, ce qui facilite son transport et protège le mécanisme interne.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Marque : Bosch Professional
• Modèle : GCL 2-15 Professional
• Type : Laser combiné
• Projection : 2 lignes / 2 points
• Couleur du laser : Rouge
• Diode laser : 630 – 650 nm, < 1 mW
• Classe laser : 2
• Portée des lignes : Jusqu'à 15 m
• Portée des points : 10 m vers le haut / 10 m vers le bas
• Précision de mise à niveau : ±0,3 mm/m
• Précision du point laser vertical : ±0,7 mm/m
• Plage de mise à niveau automatique : ±4°
• Temps de nivellement : 4 s

• Protection : IP54
• Alimentation : 3 × 1,5 V LR6 (AA)
• Autonomie maximale : Jusqu’à 22 h selon le mode utilisé
• Filetage trépied : 1/4" et 5/8"
• Poids : Environ 0,49 kg
• Support compatible : RM 1 Professional
• Lignes laser : Horizontale et verticale
• Points d’aplomb : 2
• Température de service : -10 à +50 °C
• Température de stockage : -20 à +70 °C
• Calage pendulaire : Verrouillage automatique à l’arrêt