Chauffe-eau électrique Stéatis 50L vertical mural étroit - THERMOR - 241150



Référence (SKU) : CGA30026
EAN : 3546332411505
Réf. fournisseur : 241150

DESCRIPTION

Chauffe-eau stéatite : efficacité et durabilitéThermor vous propose sont chauffe-eau stéatite Vertical mural 50 L Blanc Stéatis !Le chauffe-eau est un appareil indispensable pour chauffer et stocker l'eau, afin de pouvoir en disposer à tout moment pour ses activités quotidiennes. Parce que la durée de vie d'un chauffe-eau dépend directement de la qualité de l'eau, le chauffe-eau stéatite Thermor a été conçu à partir d'un système de protection efficace contre le calcaire.Disponible en 3 formats (vertical mural étroit ou compact, et stable), le chauffe-eau Stéatis se décline en 7 capacités de 50L à 300L et propose 4 diamètres, pour répondre à toutes les configurations et tous les foyers.A l'exception du petit format 50L, la gamme Stéatis est fièrement fabriquée en France.Chauffe-eau stéatite : un confort qui dureUn chauffe-eau se constitue d'une grande cuve, d'une résistance électrique ainsi que d'un thermostat présent à l'intérieur du ballon servant à réguler la température. Le but de cet appareil consiste à accumuler une quantité d'eau chaude suffisante, afin de répondre aux besoins journaliers des membres d'un foyer.Conçu pour durer, le chauffe-eau à accumulation Stéatis se compose d'une part d'une résistance stéatite protégée du calcaire ainsi que d'une cuve et d'un corps de chauffe émaillés pour lutter contre la corrosion.• Protection du calcaireL'appareil dispose d'une résistance stéatite insérée dans un fourreau de manière à éviter le contact direct de la résistance avec l'eau. Astucieux, le fourreau étanche permet ainsi de la protéger du calcaire et d'éviter de vidanger l'appareil en cas de remplacement de la résistance.• Protection anti-corrosionPour augmenter la durabilité de l'appareil et le protéger des attaques de l'eau, le chauffe-eau est équipé d'une anode en magnésium. En se dissolvant, l'anode en magnésium fait rempart car elle libère des particules de magnésium qui se déposent sur les parois de la cuve en acier émaillé. Enclin à se dissoudre dans le temps, un contrôle de l'usure de l'anode est nécessaire tous les 2 ans et un remplacement peut s'avérer nécessaire.• Double entraxeÉquipé du système exclusif de double entraxe, le chauffe-eau stéatite est la solution efficace pour remplacer en toute simplicité les chauffe-eau verticaux muraux du marché, sans avoir à refaire des trous.• Installation facilitéeDes poignées au-dessus et en dessous sont intégrées de manière à faciliter l'installation de l'appareil. Aussi, le raccordement est plus accessible grâce au capot nouvelle génération. Celui-ci facilite également l'accès au thermostat et au raccordement.Le raccord diélectrique tournant ¾ fourni avec le ballon vous permettra de garantir une bonne protection contre la corrosion.Les accessoires compatiblesBesoin de remplacer votre appareil ? En cas de changement, le trépied doit impérativement être remplacé. Pour ce faire, un trépied universel de 50L à 200L assure une bonne

installation de votre appareil.Par ailleurs, un kit 3000W triphasé est compatible avec notre Chauffe-eau Stéatis en version stable et vertical mural 200L.Consultez notre catalogue d’accessoires pour personnaliser votre ballon comme par exemple des fixations aimantées pour habiller votre ballon avec la porte de votre choix ou des pots aimantés pour une touche originale !Nos conseils associésPour votre nouvelle installation ou le remplacement de votre appareil, faites appel à l’expertise d’un artisan professionnel pour garantir une pose efficace et en toute sécurité.Nos professionnels vous renseigneront sur le meilleur équipement en fonction de vos besoins en eau chaude en tenant compte de la taille de votre foyer. Savez-vous par exemple qu’un chauffe-eau surdimensionné chauffe de l’eau inutilement et engendre une surconsommation électrique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Avec circuit heures pleines/creuses : Oui
- Forme de finition : Modèle vertical
- Version triphasée : Non
- Positionnement vertical : Oui
- Installation murale : Oui
- Anode de protection : Oui
- Temps de chauffe de 10 à 65 °C : 166 min
- Matériau de la surface : Acier
- Profil de soutirage : M
- Positionnement horizontal : Non
- Tension de raccordement : 220 / 240 V
- Classe de protection (IP) : IP25
- Matériau de la cuve : Acier
- Diamètre raccord : 505 mm
- Puissance nominale : 1,2 kW
- Classe Energétique : C
- Volume du réservoir : 50 l
- Profondeur : 545 mm
- Largeur : 505 mm
- Hauteur : 550 mm