Chauffe-eau électrique blindé Vertical mural monophasé - 50 litres - Blanc - THERMOR - 241040



Référence (SKU) : CGA30014
EAN : 3546332410409
Réf. fournisseur : 241040

DESCRIPTION

Chauffe-eau blindé : la solution petit prixDécouvrez le chauffe-eau blindé Vertical mural 50 L Blanc Thermor.Le chauffe-eau à accumulation assure un stock d'eau chaude, afin de vous permettre de disposer d'une réserve utilisable à tout moment.Disponible en plusieurs formats (vertical mural, stable et horizontal), le chauffe-eau blindé se décline dans un large choix de capacités allant de 50L à 500L et de 6 diamètres, pour s'adapter à toutes les configurations et tous les foyers.Chauffe-eau blindé : le confort essentielLe principe du chauffe-eau est simple : une résistance placée dans la cuve chauffe l'eau présente dans le ballon (en général durant les heures creuses). Une fois l'eau chauffée, celle-ci est disponible à tout moment.Le chauffe-eau à accumulation blindé est doté d'une cuve et d'un corps de chauffe émaillés conformes aux normes d'hygiène.• Résistance thermoplongeurL'appareil dispose d'une résistance thermoplongeur en contact direct avec l'eau et donc exposée au calcaire. En cas de remplacement de la résistance, il est nécessaire de vidanger l'appareil.• Protection anti-corrosionPour protéger le chauffe-eau de la corrosion, il est équipé d'un système de protection en anode en magnésium. En se dissolvant, l'anode en magnésium fait rempart car elle libère des particules de magnésium qui se déposent sur les parois de la cuve en acier émaillé.Son contrôle est donc nécessaire tous les 2 ans et un remplacement peut être effectué après la vidange du ballon.• Double entraxeÉquipé du système exclusif de double entraxe, le chauffe-eau blindé est la solution efficace pour remplacer en toute simplicité les chauffe-eaux verticaux muraux du marché, sans avoir à refaire des trous.Les accessoires compatiblesBesoin de remplacer votre chauffe-eau mural ? En cas de changement, le trépied doit impérativement être remplacé. Pour ce faire, un trépied universel de 50L à 200L assure une bonne installation de votre appareil.Consultez également notre catalogue d'accessoires pour personnaliser votre ballon comme par exemple des fixations aimantées pour habiller votre ballon avec la porte de votre choix ou des pots aimantés pour une touche originale !Nos conseils associésUne technologie blindée emploie une résistance qui est directement au contact de l'eau. Exposée au calcaire, nous vous recommandons de vous renseigner sur la qualité de l'eau de votre région avant de choisir le modèle de chauffe-eau. Vous serez peut-être amenés à choisir un chauffe-eau avec résistance stéatite (gamme Stéatis) et pourquoi pas une protection ACI pour les eaux très agressives (gamme Duralis).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Avec circuit heures pleines/creuses : Oui
- Version triphasée : Non
- Forme de finition : Modèle vertical
- Positionnement vertical : Oui
- Installation murale : Oui
- Anode de protection : Non
- Temps de chauffe de 10 à 65 °C : 146 min
- Matériau de la surface : Acier
- Profil de soutirage : M
- Positionnement horizontal : Non
- Tension de raccordement : 220...240 V
- Classe de protection (IP) : IP25
- Matériau de la cuve : Acier
- Classe Energétique : C
- Volume du réservoir : 50 l
- Diamètre raccord : 505 mm
- Puissance nominale : 1,2 kW
- Profondeur : 530 mm
- Hauteur : 575 mm
- Largeur : 505 mm
- Poids produit emballé : 18,5 kg
- Poids produit : 17,5 kg