

Paumelleuse universelle 1000W - VIRUTEX - FR129VB



Référence (SKU) : DGA20022

EAN : 8421752101357

Réf. fournisseur : 2900800

DESCRIPTION

Paumelleuse VIRUTEX FR129VB avec variateur, dispositif à serrage excentrique par mors ne marquant pas le bois et encore plus de puissance avec 1000W

Se fixe directement sur l'huissierie et sur la porte.

Pour l'entaillage de tous types de paumelles et ferrures avec positionnement symétrique: 2 - 3 ou 4 entaillages.

Pour portes avec ouverture à droite ou à gauche.

Bloc moteur monté sur colonnes à ressorts avec profondeur de défonçage réglable.

Fonctionnement:

Le premier entaillage sur le montant ou la porte servira d'appui à la règle de division dont l'écartement sera déterminé pour 2 - 3 ou 4 paumelles.

Equipée d'une fraise HM Ø 7,6 mm et douille de copiage 12 mm plus un gabarit à titre d'échantillon, elle est livrée dans son coffret de transport PVC.

Règle de division avec palpeur

Entaillage de la 1ère paumelle en haut de l'huissierie, pour la réalisation du 2ème, 3ème ou 4ème encastrement il n'est pas nécessaire de régler à nouveau la machine

Virutex enrichit sa ligne de paumelleuse avec la nouvelle FR129VB, permettant l'entaillage pour la pose de tout style de paumelles y compris la gamme de paumelles invisibles révolutionnaire.

Cette paumelleuse est prévue pour un travail ponctuel ou de série dans le neuf comme la rénovation.

Elle permet l'entaillage de tous types de paumelles, invisibles, droites, coudées, à écartement symétrique ... possibilité d'usinage de 2, 3 ou 4 entaillages.

Elle se fixe directement sur l'huissierie ou sur la porte, quel que soit le côté d'ouverture, droite ou gauche.

Facile à ajuster, son système de serrage par mors permet un maintien sur la porte en évitant le marquage du bois.

Son bloc moteur monté sur colonnes à ressorts offre une profondeur de défonçage jusqu'à 40 mm.

La FR129VB, montée d'origine, est vendue avec un kit fraise diamètre 15 et dispose d'un système de serrage par mors protégés par des patins PVC anti-rayures.

Elle comprend également une douille de copiage diamètre 19 pour la fraise Ø 15 et une Ø 12 pour la fraise Ø 8 mm " guidage par bague de copiage"

Les entaillages pour la pose des paumelles invisibles seront facilités, équipée d'un bloc moteur 1000 W,

monté sur colonnes à ressort et d'un kit fraise Ø 15, elle assure une précision et une rapidité de travail .

De plus, son système de serrage par mors aisément ajustable, permet un maintien sur la porte en évitant le marquage du bois.

Avec son système breveté, l'essayer c'est l'adopter.