Perfo-burineur SDS-Plus LXT - MAKITA - avec 2 batteries 18V 5.0Ah, en coffret avec poignée - DHR243RTJ



Référence (SKU) : PHA50013
EAN : 0088381686204
Réf. fournisseur : DHR243RTJ

DESCRIPTION

Le Makita DHR243RTJ est un perforateur-burineur professionnel sans fil de la gamme LXT® 18 V, conçu pour les travaux de perçage, de perforation et de burinage. Son moteur Brushless sans charbon offre un excellent rendement, une bonne puissance et une grande durée de vie tout en conservant une conception compacte. Avec une énergie de frappe de 2 J et une cadence maximale de 4 700 cps/min, il permet de travailler efficacement dans différents matériaux. Le DHR243RTJ permet de réaliser des perçages jusqu'à 24 mm dans le béton, 27 mm dans le bois et 13 mm dans le métal. Son emmanchement SDS-Plus permet une utilisation rapide et efficace des accessoires compatibles.Son mandrin interchangeable à verrouillage rapide permet de passer facilement du SDS-Plus à un mandrin automatique de 13 mm. Le sélecteur permet de choisir entre les fonctions perçage, perforation et burinage, avec 40 positions de réglage du burin pour adapter son orientation à l'application. Pour la sécurité, le perforateur est équipé d'un limiteur de couple qui protège l'utilisateur et le moteur en cas de blocage. L'inverseur de rotation, la poignée Soft Grip et la suspension amortie de la batterie améliorent également le confort d'utilisation.Cette version DHR243RTJ est livrée avec 2 batteries Li-Ion 18 V 5,0 Ah, un chargeur rapide, une poignée latérale, une butée de profondeur, un mandrin automatique interchangeable de 13 mm et un coffret MAKPAC IV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation de l'outil : Batterie
- Technologie : LXT® / Brushless
- Tension de la batterie (V) : 18 V
- Capacité de la batterie (Ah) : 5,0 Ah
- Nombre de batteries : 2
- Type de batterie : Li-Ion
- Type de moteur : Brushless (sans charbon)
- Vitesse à vide max. (tr/min) : 950 tr/min
- Cadence de frappe max. (cps/min) : 4 700 cps/min

- Énergie de frappe : 2 J
- Diamètre de perçage béton : 24 mm
- Diamètre de perçage bois : 27 mm
- Diamètre de perçage métal : 13 mm
- Emmanchement : SDS-Plus
- Pression sonore (dB(A)) : 89 dB(A)
- Puissance sonore (Lwa) : 100 dB(A)
- Incertitude sonore (K) : 3 dB(A)
- Vibration maximale : 2,5 m/s²
- Vibration en burinage : 15,8 m/s²
- Poids (Kg) : 3,4 kg
- Dimensions (L × l × H) : 353 × 85 × 213 mm
- Emballage : Coffret MAKPAC IV
- Technologie moteur : Frein moteur, vitesse constante
- Technologie de confort : Système anti-poussières, filtre HEPA
- Technologie de sécurité : Débrayage de sécurité / limiteur de couple
- Modes de fonctionnement : Perçage, perforation, burinage
- Positions de burin : 40
- Mandrin interchangeable : Oui
- Inverseur de rotation : Oui