

Mousse polyuréthane Parafoam 1K DL CHEMICALS 500 ml – 0900001N000040

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : AKA60105

EAN : 5413624350010

Réf. fournisseur : 090001000 500ML

DESCRIPTION

Sans HCFC (ne nuit pas à la couche d'ozone) La bombe a une valve de sécurité en matière synthétique: pas d'intrusion d'humidité, pas de durcissement derrière la valve (pas de réaction de l'humidité avec prépolymère) conservation en position verticale et horizontale pas de passage de mousse par la valve conservation prolongée de 15 mois. Gâchette renforcée: peut être refermée et utilisée plusieurs fois, jusqu'à 3 semaines Haute volume - Expansion minimale (low expansion) Résistant à l'humidité, à la chaleur et à beaucoup de produits chimiques La mousse durcie peut être coupée, sciée, enduite et peinte Bonne isolation thermique et acoustique APPLICATIONS Excellent adhérence sur presque tous supports : sur béton, bois, maçonnerie, pierre, enduit, fibrociment, métaux et la plupart des matières plastiques, polystyrène, mousse, PU, polyester, PVC. Étancher, isoler et remplir les joints, p. ex. : liaison mur-plafond, blocage et calfeutrement des huisseries portes et fenêtres, entre éléments préfabriqués, fenêtre de toit, chevêtres des cheminées, autour des passages gaines et tuyauteries