

Kit automatisme pour portail battant POPKIT - NICE - POP7124KCE



Référence (SKU) : ATA10101

EAN : 8032595795018

Réf. fournisseur : POP7124KCE

DESCRIPTION

La motorisation de portail PopKit 7124 comprend : - 1 Moto réducteur PP7124 (Maitre) - 1 logique de commande intégrée POA3 - 1 Moto réducteur PP7224 (esclave). - 1 Télécommande NICE Era ON2E - 1 paire de cellule photoélectrique MOFB - 1 lampe clignotante MLBT + antenne - 1 Récepteur embrochable OXI Fonctions principales de l'automatisme : - Ouverture totale ou partielle - Fermeture automatique, semi-automatique - Réglage de la vitesse de fermeture - Ralentissement - Détection d'obstacle - Réglage des décalages en ouverture Caractéristiques du NICE PopKit : - Alimentation primaire 230 Volts - Alimentation secondaire 24 Volts - Intensité 1.3A - Puissance 280 Watts - Vitesse 1.68 Tr/mn - Couple 250Nm - Cycle de travail 80/Jour - Indice de protection IP44 - Dimensions en mm L167xP254x315H - Poids du Kit 22 Kg Application : - Portail battant 2 vantaux (ouverture intérieure) - Largeur maxi 200cm/ Vantail - Poids maxi 200Kg / vantail - Usage résidentiel