

Récepteur pour éclairage NICE - 220 V - 450 W - TT1L



Référence (SKU) : ATA10111

Réf. fournisseur : TT1L



DESCRIPTION

Logique de commande miniaturisée pour installations sous caisson avec protection IP55 Avec récepteur radio intégré 433,92 MHz avec plus de 4,5 millions de milliards de combinaisons Pour les installations d'éclairage, les pompes d'arrosage, etc. pour la commande de charges à la tension de secteur 230Vca avec puissance jusqu'à 500W. Logique de commande NICE Mindy TT1L IP55 fréquence 433 Mhz pour la commande de circuit en 230 Volts. Permet la réalisation d'installation de commande à distance de circuit d'éclairage, d'arrosage automatique Caractéristiques : Pour la commande d'un circuit d'éclairage, d'irrigation, de pompe (...etc) en 230 volts. Jusqu'à 500 Watts. Récepteur radio incorporé en 433 mhz. compatible avec les télécommandes des série Ergo, Plano, Flor-s, Very Vr, et Nice Way. Mémoire jusqu'à 30 émetteurs. 2 modes de programmation (on-off ou minuterie). Temporisateur pour l'extinction automatique de 0,5 seconde à environ 9 heures. Indice de protection IP 55. Portée radio : 200 mètres en extérieur, 35 mètres en intérieur. Dimensions : Longueur : 98 mm. Largeur : 26 mm. Epaisseur : 20 mm.