Ponceuses excentriques FESTOOL Ø125 ETS 125 REQ - 201213



Référence (SKU) : PSA15016
EAN : 4014549255452
Réf. fournisseur : 201213

DESCRIPTION

Travail sans fatigue : grâce à sa forme compacte et ergonomique, son faible poids de 1,2 kg et à la répartition du poids parfaitement équilibrée. Capacité d'abrasion augmentée de 25 % : la nouvelle régulation électronique MMC permet que la puissance de 250 W soit directement transférée sur la surface de travail. Santé préservée et moins de retouches : travail sans poussière avec un aspirateur ou le sac récupérateur de poussière Longlife et le capot PROTECTOR pour un ponçage en douceur le long des fenêtres, cadres et panneaux. Qualité et longévité du sac récupérateur de poussière : sac Longlife réutilisable, en polyester non-tissé grande longévité, pour une utilisation durable. Aspiration en toute sécurité avec le nouveau système de raccordement CLEANTEC : le raccord à baïonnette intégré sert d'élément de raccordement entre l'aspirateur et la machine qui se détache rapidement. C'est vous qui décidez d'enlever le manchon, et seulement vous. Ponçage d'une seule main de pièces creuses ou bombées (bois, plastique, etc.). Idéale pour les surfaces verticales ou le travail en hauteur. Ponçage de finition ou ponçage dégrossissant de petites surfaces. Ponçage des raccords. Ponçage de différents matériaux jusqu'au ras des bords

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type d'alimentation Secteur
- Puissance absorbée 250 W
- Vitesse de rotation (excentrique) 6000 - 12000 min¹
- Course de ponçage 2 mm
- Ø plateau de ponçage interchangeable 125 mm
- Ø raccord d'aspiration 27 mm
- Poids 1.2 kg

Puissance absorbée (en W)	250
Composition chimique	N/A
Type de batterie	Secteur
Fixation de la feuille abrasive	Auto-agrippant

Type de ponçeuse	Ponceuse excentrique
Type d'aspiration	Raccord aspirateur
Diamètre (en mm)	125
Forme de la feuille abrasive	Disques
Type d'alimentation	Électrique filaire