Ponceuse vibrante FESTOOL RTS 400 REQ - 250 W - 201224



Référence (SKU) : PSA15017
EAN : 4014549255261
Réf. fournisseur : 201224

DESCRIPTION

Travail sans fatigue : grâce à sa forme compacte et ergonomique, son faible poids de 1,2 kg et à la répartition du poids parfaitement équilibrée. Capacité d'abrasion augmentée de 25 % : la nouvelle régulation électronique MMC permet que la puissance de 250 W soit directement transférée sur la surface de travail. Santé préservée et moins de retouches : travail sans poussière avec un aspirateur ou le sac récupérateur de poussière Longlife et le capot PROTECTOR pour un ponçage en douceur le long des fenêtres, cadres et panneaux. Qualité et longévité du sac récupérateur de poussière : sac Longlife réutilisable, en polyester non-tissé grande longévité, pour une utilisation durable. Aspiration en toute sécurité avec le nouveau système de raccordement CLEANTEC : le raccord à baïonnette intégré sert d'élément de raccordement entre l'aspirateur et la machine qui se détache rapidement. C'est vous qui décidez d'enlever le manchon, et seulement vous. Idéale pour les surfaces verticales ou le travail en hauteur. Manipulation d'une seule main pour les endroits exigus et étroits. Décapage des laques et peintures des cadres de fenêtre. Ponçage de surfaces en bois naturel et bois plaqué avant vernissage – meubles, etc. . Ponçage de différents matériaux jusqu'au ras des bords

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type d'alimentation Secteur
- Puissance absorbée 250 W
- Régime à vide 6000 - 12000 min¹
- Course de travail 12000 - 24000 min¹
- Course de ponçage 2 mm
- Patin de ponçage interchangeable 80 x 130 mm
- Ø raccord d'aspiration 27 mm
- Poids 1.2 kg

Puissance absorbée (en W)	250
Composition chimique	Li-Ion
Type de batterie	Secteur
Fixation de la feuille	Auto-agrippant

abrasive

Type de ponçeuse	Ponceuse vibrante
Type d'aspiration	Raccord aspirateur
Diamètre (en mm)	125
Forme de la feuille abrasive	Rectangulaire
Type d'alimentation	Électrique filaire