Cloueur à rouleaux pour bardage - BOSTITCH - coffret de transport - N66C-2-E

Référence (SKU) : COA30020
EAN : 5902013926139
Réf. fournisseur : N66C-2-E

DESCRIPTION

Le cloueur N66C-2-E BOSTITCH spécial bardage, voliges, panneaux, liteaux, utilise des pointes rouleau de type N 2.03, 2.30 - F230-250 de longueur 30 à 64mm, lisses, spiralées, galva et inox.
Le cloueur BOSTITCH est robuste, léger et maniable, il est idéal pour une utilisation intensive pour tous travaux dans le secteur de la construction
Poignée caoutchouc ergonomique
Corps aluminium Adaptation anti-marques
Contrôle de profondeur d'enfoncement
Echappement réglable à 360°
Gâchette double sécurité
Protecteur du corps en acier
Chargeur résistant aux chocs
Nez et bras de contact superposés
Magasin équipé d'un plateau mobile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Diamètre du clou : 2,03 - 2,5 mm
• Longueur du clou : 32-65 mm
• Tête : 4,5 mm
• Capacité du magasin : 225
• Consommation d'air à 5,6 bars : 1,46 l/cp
• Pression d'utilisation : 70 - 120 PSI / 4,8 - 8,3 BAR
• Tête (mm) : 4,5 mm
• Dimensions : L.267 x l.270 x H.118 mm

Type d'alimentation	Pneumatique