FEUILLARD LARGEUR20MM EPAISSEUR0.9MM FB20



Référence (SKU) : SAA20002
EAN : 5015364105037
Réf. fournisseur : FB20

DESCRIPTION

Le feuillard FB20 apporte une réponse aux problèmes liés à l'antiflambement des charpentes. Il est particulièrement adapté à la fermette. Il permet aussi de répondre à de nombreuses mises en oeuvre. Matière : - Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346 - Épaisseur : 0,9 mm Avantages Souplesse de mise en œuvre Applications - Support Porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, acier, béton - Porté : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, profil acier ou PVC Domaines d'utilisation - Antiflambement des charpentes et bardage bois - Fixation de gaines - Réalisation d'assemblages divers - Reprise de charge au soulèvement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Dimensions :
• - Largeur [mm] : 20 mm
• - Longueur [m] : 10 mm
• - Épaisseur [mm] : 0.9 mm
• Perçages [mm] :
• - Rond : Ø4 - Ø7
• - Carré : 7x7
• - Section minimale [mm²] : 10.8
• Valeurs Caractéristiques Maximum toléré [kN] : 3.03
• Fixations :
• - Sur bois : Pointes annelées CNA Ø4,0
• - Sur béton : Chevilles mécaniques à expansion ; Chevilles chimiques
• - Sur acier : Boulons; Rivets; Boulons HR

Lot de 1