Sopracolle 300N SOPREMA - bidon de 25 kg - 30930



Référence (SKU) : COV15036
EAN : 3434550013741
Réf. fournisseur : 30930

DESCRIPTION

Elle peut être utilisée pour le collage par bandes ou par plots des membranes bitumineuses et des isolants thermiques.
Facile d'application et prête a l'emploi, utilisable par temps froid

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Les chapes bitumineuses ou les panneaux isolants sont collés par bandes ou par plots de SOPRACOLLE 300® N selon les prescriptions des documents techniques qui précisent le nombre de bandes au ml ou de plots au m2.

• Après application de SOPRACOLLE® 300 N, les plaques d'isolants thermiques peuvent être encore positionnées pendant un certain temps permettant ainsi de réduire au minimum les ponts thermiques.

• Immédiatement après la mise en œuvre, l'adhérence est suffisante pour résister à l'action du vent. La force d'adhérence augmente progressivement jusqu'à sa valeur finale.

• SOPRACOLLE® 300 N peut être mise en œuvre sur supports encore humides ou froids, mais non recouverts de glace, jusqu'à une température de + 10° C moyennant un stockage à ambiance tempérée.

• Nettoyage des outils : solvants pétroliers, par ex. White Spirit.