Volet roulant solaire SSL VELUX - SSL MK08 0000S



Référence (SKU) : COV20429
EAN : 5702326108600
Réf. fournisseur : SSL MK08 0000S

DESCRIPTION

Adaptés à tous les climats, les volets roulants rigide à énergie solaire VELUX avec commande à distance protègent votre habitation contre les intempéries. Leur conception résistante en aluminium réduit la chaleur solaire, vous permet d'obtenir une obscurité optimale lorsque vous en avez besoin, atténue le bruit de la pluie et renforce la sécurité de votre habitation.
Ils s'installent sur les fenêtres de toit à commande manuelle et les fenêtres de toit solaires VELUX sans câblage.
Les plus :
- Arrête 95 % de la chaleur en été
- Jusqu'à 27 % d'isolation complémentaire en hiver
- Isolation acoustique : divise par 4 le bruit de la pluie ou de la grêle
- Robuste : dissuasif contre l'effraction
- Installation rapide sans passage de câble et sans travaux depuis l'intérieur
Conseils d'utilisation :
- Solution Velux Active with Netatmo (vendue séparément) : le volet roulant se referme de façon proactive en fonction des données météo locales
- Pilotable à distance depuis smartphone et se commande vocalement grâce à la compatibilité de la solution avec les applications Apple HomeKit et Google Home

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité avec vos produits :

Type de volet roulant : SSL

Type de fenêtre : GFL / GGL / GGU / GHL / GHU / GPL / GPU / GZL / VTL

Code de dimension : 2* / 308 / M08 / MK08

C'est l'équipement parfait en complément d'un store rhl clip.

ATTENTION : Nouveauté Décembre 2022 :

À compter de BN12 (décembre 2022), pour une pose sur fenêtre code dimensionnel 2 ou 308 --> Il est maintenant nécessaire de commander séparément "ZOZ 254" - Kit obligatoire pour la pose du profilé anti-tempête.