

Joint pose sur ouvrant KISO - rainure 4mm - Feuillure 12 mm - 180M - SP 412 F Noir



Référence (SKU) : EPA60004

EAN : 4043613912946

Réf. fournisseur : SP 412 F Noir

DESCRIPTION

- Le KISO SP 412 F est un joint de calfeutrement nouvelle génération sur ouvrant en caoutchouc thermoplastique élastomère extrudé et dont la chambre en micro-mousse est protégée par un film de protection pelable après peinture. - Domaines d'utilisation : Fenêtres en bois: assure l'étanchéité à l'air entre l'ouvrant et le dormant d'une fenêtre en bois. - Avantages : Caractéristiques semblables à celles de nombre de caoutchoucs vulcanisés traditionnels, utilisation rapide, facile et propre, très grande résistance au vieillissement, remarquable résistance à la fatigue dynamique et à la déchirure, isolation phonique accrue. - Possibilité de pose avant peinture grâce au film de protection pelable. - Utilisation: à la main directement du rouleau grâce à la queue de sapin. La languette souple se trouvant sur la queue de sapin facilite une mise en place aisée du joint, assure une bonne tenue tout en permettant un éventuel remplacement rapide du joint sans détérioration de la rainure. - Compatibilité aux vernis: acryliques solubles à l'eau ainsi qu'à tous les vernis conventionnels contenant des dissolvants à base de résines d'alkydes. - Pour tous les autres vernis, vérifier leur compatibilité. - Préparation: les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de gras et de poussière.