

Mousse imprégnée précomprimée

KISO - Classe 1 - 600Pa - 15M - 15/4 - MI 2408 X2



Référence (SKU) : EPA60019

EAN : 4027713016759

Réf. fournisseur : MI 2408 X2 15/4

DESCRIPTION

- Le KISO MI 2408 X2 est un joint d'étanchéité de qualité supérieure en mousse de polyuréthane imprégnée de résine acrylique avec une face adhésive. - Domaines d'utilisation : Menuiseries extérieures : assure l'étanchéité périphérique aux intempéries directes et indirectes ainsi qu'une excellente isolation thermique et phonique. - Avantages : Produit de classe 1 conformément à la norme NFP 85-570 - Peu encombrant car livré en rouleaux pré comprimés - Utilisation rapide, facile, propre, sans outils et presque sans déchets - Après la pose pas besoin de retouches, de polissage ou d'attendre que le joint durcisse - Pas besoin de primer et peut être utilisé sur des surfaces humides et irrégulières, même par mauvais temps - Ouvert à la diffusion de vapeur - Ne contient ni halogène, ni formaldéhyde, ni asbeste, ni métaux lourds - Dilatation régulière et lente (dépend de la température) - Utilisation: à la main directement du rouleau. - Préparation: afin d'obtenir un temps de dilatation idéal, conserver les rouleaux au moins 24 heures avant l'emploi par une température ambiante de 15 à 25°C (pour réchauffer en hiver et rafraîchir en été). Pour une bonne décompression d'un assemblage d'angle en tunnel, une légère humidification de la partie adhésivée libre est recommandée.