Point d'ancrage temporaire AS19 TRACTEL - 36608



Référence (SKU) : SXA10317
EAN : 3600230383828
Réf. fournisseur : 38382

DESCRIPTION

Les anneaux d’ancrage sont destinés exclusivement à l’amarrage d’un système de protection individuelle contre les chutes de hauteur.Ils permettent de créer un point d’ancrage sur une structure suffisamment résistante (> 10 kN). L’anneau est fabriqué à partir d’une sangle polyester de 19 mm cousue et peut être renforcé par une gaine tubulaire. La gaine présente une sécurité optimale vis à vis des coupures et de l’abrasion. Tractel recommande la version renforcée car elle garantit une fiabilité et une longévité compatible avec les conditions rencontrées sur chantier. Normes : EN 795 B/2012, CENTS16415/2013.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Anneau (livré sans connecteur) destiné à créer un ancrage sur une structure sur laquelle est placé un système antichute
Anneau d’ancrage nu
Anneaux sangles disponibles en longueur de 0,6 m, 1m, 1,5 m et 2 m
Sangle polyester avec gaine de protection, pour le modèle GA
Conforme à la norme EN795 classe B. Norme EN795 classe B
Version légère 0,6m de longueur
Anneau fabriqué à partir d'une sangle en plyester de 19mm