

Harnais d'antichute Avao Bod Fast

PETZL - Taille 1 (S-L) - C071BA01



Référence (SKU) : SXA10194

EAN : 3342540822436

Réf. fournisseur : C071BA01

DESCRIPTION

Confortable tout au long des phases de travail : - ceinture et tours de cuisse semi-rigides et larges pour un excellent maintien. La construction légère et respirante offre une très bonne aération, - bretelles en mousse, écartées du tour de cou, pour limiter les frottements. En cas de charge sur la ceinture, elles reprennent cette charge et la répartissent sur les épaules. Réglages pratiques : - ceinture et bretelles équipées de boucles autobloquantes DOUBLEBACK pour un réglage simple et rapide, - tours de cuisse équipés de boucles automatiques FAST LT pour une ouverture et une fermeture simples et rapides, sans perte de réglage, y compris avec des gants, - système de rangement des connecteurs MGO des longues d'antichute, sur chaque bretelle, permettant à l'utilisateur de ne pas être gêné par la longe et de garder les connecteurs à portée de main. En cas de chute, ce système permet le déploiement de l'absorbeur en libérant les connecteurs MGO, - points d'attache latéraux pouvant être rabattus pour éviter leur accrochage involontaire lorsqu'ils ne sont pas utilisés, - boucles autobloquantes DOUBLEBACK à l'arrière du harnais, entre la ceinture et les tours de cuisse, permettant un ajustement pour une utilisation sur le point d'attache dorsal. En cas de chute sur ce point, un réglage court permet de reprendre le poids sur les tours de cuisse et ainsi rester plus confortablement suspendu dans le harnais en attendant les secours. Facilite le port et l'organisation des outils de travail : - six porte-matériel préformés avec gaine de protection, - deux passants pour porte-outils CARITool, - quatre passants pour pochette porte-outils TOOLBAG. Spécifications Point d'attache ventral: connexion d'un descendeur ou d'une longe de maintien en utilisation à simple Points d'attache latéraux: connexion d'une longe de maintien en utilisation à double Point d'attache sternal: connexion du système d'arrêt des chutes Point d'attache dorsal: connexion du système d'arrêt des chutes Point d'attache à l'arrière de la ceinture: connexion d'une longe de retenue Certification(s): CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, EAC Matière(s): polyamide, polyester, aluminium, acier