Scie à ruban portative MAFELL Z5EC - 925301



Référence (SKU) : SDL02001
EAN : 4032689148182
Réf. fournisseur : 925301

DESCRIPTION

La scie à ruban Z 5 Ec est la machine idéale par sa polyvalence, en particulier dans le domaine de la rénovation des bâtiments. Elle séduit grâce au nouveau moteur de haute capacité CUprex, aux composants en magnésium coulé sous pression, par son poids léger de13,7 kg seulement, sa performance accrue, un couple de rotation encore plus élevé ainsi qu‘une maniabilité excellente. Elle est la seule scie dotée de guidages du ruban sur roulements à billes pour une coupe optimale. Des lames jusqu‘à 8 mm maximum pour une flexibilité optimale en échancrant et profilant les lisses et les chevrons. Pour des épaisseurs de matériau plus importantes, la Z 5 Ec dispose d‘une profondeur de coupe de 305 mm. La précision caractéristique des scies à ruban portatives MAFELL assure également une coupe remarquable et des angles droits parfaits. L‘air de refroidissement du moteur haute performance souffle sur le tracé de découpe: Le résultat, une visibilité parfaite sur la coupe. Le dispositif de soufflage efficace assure une vue claire du tracé de coupe. Grâce aux couples de rotation élevés, le Z 5 Ec ne rencontre pas la moindre difficulté dans le bois massif avec une profondeur de coupe de 305 mm. Le frein de sécurité mécanique est actionné au moyen de la touche combinée de freinage et d’arrêt et assure De nombreux atouts: Lame à ruban à double denture, pour reculer sans problème dans l’entaille de sciage, surtout si la lame à ruban est bloquée par le frein de sécurité mécanique. Le galet de guidage logé par suspension avec tension de ressort permet un changement de ruban rapide et facile. Avec un interrupteur à manque de tension contre une mise en route incontrolée après une coupure de courant. Le guidage pivotant unique du ruban de scie permet des coupes angulaires jusqu’à une profondeur de 90 mm sans que la deuxième lame de scie à ruban ne soit en contact avec le matériau, comme pour des mi-bois par exemple. Utilisations: Coupes longitudinales et en biais Cintrages et profilages Coupes obliques et entailles Coupes d'empannon ou en biais, travail du bois massif et lamellé-collé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Profondeur de coupe : 305mm
- 1 ruban pivotant : 0-30°
- Vitesse nominale à vide : 650-1550tr/min
- Puissance absorbée : 2250W
- Poids : 13,7kg
- Moteur universel : 230V/50Hz

• Vitesse de coups en charge nominale : 6.9 - 16.6m/s