

Écran de sous-toiture Multivap Métal+ larg. 1,5 m long. 25 m - UBBINK - 205007



Référence (SKU) : COV15166

EAN : 8713645141350

Réf. fournisseur : 205007



DESCRIPTION

Écran de sous-toiture idéal pour les toits métalliques, le Multivap® Métal+ est un écran HPV (Hautelement Perméable à la Vapeur d'eau) associé à une natte structurée de 8 mm permettant d'assurer la ventilation en sous face de la couverture et de créer une désolidarisation entre le support bois et la couverture. Sous Avis Technique Protège la couverture métallique de l'humidité et de la corrosion en sous-face Permet l'utilisation de panneaux à base de bois comme support de couverture (contreplaqués CTB-X, panneaux de particules CTB-H) Compatible avec les couvertures en zinc, acier, aluminium et cuivre Améliore le confort acoustique Pente admissible dès 6° (10%) Informations détaillées Membrane sous Avis Technique compatible avec l'ensemble des couvertures métalliques à joint debout (feuilles, longues feuilles et bacs métalliques totalement supportés) conformes aux DTU de la série 40.4 ou conforme à un Document Technique d'Application.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nom du produit : Écran de sous-toiture Multivap Métal+ larg.1.5m long.25m
- GTIN : 8713645141350
- Nom commercial : Multivap
- Type d'article : Membranes
- Couleur : Gris
- Matériau : PP
- Longueur brute : 25 m / 25000 mm
- Hauteur : 8 mm
- Largeur : 1.5 m / 1500 mm
- Poids net : 19 kg
- Emballage de l'unité de référence : Sac
- Emballage / Longueur commerciale : 1500 mm
- Emballage / Hauteur commerciale : 450 mm
- La plus petite unité de vente pour le client final : 37
- Poids brut : 19.28 kg
- Emballage / Largeur commerciale : 450 mm

- Résistance aux UV : Oui
- Résistance à la température (max.) : 80 °C
- Résistance à la température (min.) : -30 °C