Pack laser maçon FL190A + trépied + mire - GEO FENNEL - 292190-S01

Référence (SKU) : MOA40303
EAN : 4045921011069
Réf. fournisseur : 292190-S01

DESCRIPTION

Auto-nivellement rapideLaser rotatif automatique horizontal; manuel à la verticale, se règle avec une moletteEn dehors de la plage d'auto-nivellement, arrêt automatique avec signal d'alarmeVitesse de rotation réglablePoint d’equerrage permanentBatterie rechargeable avec chargeur intelligentSupport de sol / mural avec sa molette de réglage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- - Précision : ± 1.5 mm à 10m
- - Plage d’auto calage : ± 3°
- - Portée sans cellule (Ø) : 30 m
- - Portée avec cellule (Ø) : 400 m
- - Vitesse de rotation trs/min : 200, 400, 600
- - Alimentation / Autonomie : NiMH
- - Autonomie : 20 h
- - Étanchéité : IP 54
- - Diode / classe du laser : 635 nm / 2
- - Plage de température : -10°C - +45°C
- - Poids (instrument avec batterie) : 1,5 kg
- - Couleur du laser : Rouge
- - Rotatif : nivellement horizontal / vertical H Auto / V Manuel
- - Précision à 10 mètres : ± 1.5 mm
- - Laser Rotatif : portée avec cellule en Ø 400 mètres
- - Laser Point et Ligne : portée (rayon) 30 mètres

Composition chimique	Ni-Mh
Type d'outil laser	Niveaux
Trait vertical	Avec trait vertical

Trait horizontal	Avec trait horizontal
Trait en croix	N/A
Couleur	Rouge