Équerre renforcée pour ossature bois SIMPSON - A285xB85xC65 mm - AKR285X3L



Référence (SKU) : SAA10046
EAN : 5701953056919
Réf. fournisseur : AKR135X3L

DESCRIPTION

Les équerres renforcées pour ossature bois AKRX3 viennent compléter la gamme existante d'équerres renforcées offrant une reprise de charge importante en traction. Elles sont principalement préconisées pour la reprise d'efforts de soulèvement en pieds de murs à ossature bois. Permet d'ancrer solidement le mur ossature bois au sol (préconisé en zone sismique) et optimisé pour les efforts de traction. Matière : Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346. Dimensions : - Largeur A: 285 mm - Hauteur B: 85 mm - Longueur C: 65 mm - Épaisseur : 3 mm - Perçage Aile B (mm): Pointes 26 Ø5; Boulons 3 Ø13,5; Oblongs 0 - Perçage Aile C (mm): Pointes 2 Ø5; Boulons 1 Ø11; Oblongs 1 Ø13,5x25 Support : - Porteur : Béton. - Porté : Bois massif, bois composite, bois lamellé-collé. Domaines d'utilisation : - Fixation de montants, poteaux bois, murs bois massifs, poutres lamellé-collé périphériques, application poutre sur poutre... - Applications à sceller ou goujonner dans le béton pour la fixation du bois massif ou lamellé collé, des bois composites.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Fixations sur porté :
• - Pointes annelées CNA Ø4.0x50 mm.
• - Vis CSA Ø5.0x40 mm.
• Sur porteur béton:
• - Cheville mécanique : goujon type WA M12-104/5.
• - Ancrage chimique : résine AT-HP avec tige filetée LMAS M12-150/35.
• Installation:
• - Acier Galvanisé à chaud

Longueur (en mm)	285 mm
Largeur	65
Hauteur	85
Epaisseur	3 mm

Matiéres de la fixation de charpente - Gamme Simpson	Acier galvanisé S250GD + Z275
Lot de	1