
Équerre nervurée à pan coupé SIMPSON - A30xB115xC81 - ép.1,5 mm - ENPC115/1,5



Référence (SKU) : SAA10060
EAN : 3523140814407
Réf. fournisseur : ENPC115/1,5

DESCRIPTION

Caractéristiques : Classe de service 2 Avantages: - Gamme large pour une variété d'utilisations, - Utilisable sur bois et sur béton, - Trous oblongs facilitant l'ajustement des assemblages, - Respecte le DTU36.5. Matière: - Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346, - Épaisseur : 1,5 mm. Applications: - Support Porteur : menuiserie PVC, bois, aluminium, acier. - Porté : bois, béton, acier. Domaines d'utilisation: - Encadrement de portes et fenêtres, - Petites ossatures, - Fixation de menuiseries intérieures et extérieures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Dimensions :
• - Largeur A: 30 mm
• - Hauteur B: 115 mm
• - Longueur C: 81 mm
• - Ép.1,5 mm
• - Aile B : 2 Ø6.5; Oblong : Ø 6,5x45
• - Aile C: 1 Ø9; Oblong : Ø 9x20
• Valeurs Admissibles suivant le DTU36.5 [daN] : 12
• Fixations :
• Sur bois :
• - Pointes annelées CNAØ4.0 mm.
• - Boulons
• - Tirefonds
• Sur béton :
• - Chevilles à frapper HIPC 8-60/20.
• Sur métal :
• - Boulons Ø 8
• Installation
• 1- Approcher l’élément à fixer du support

• 2- Pointer l’élément. Celui-ci peut aussi être vissé à l’aide de vis adaptée
• 3- Si le support est en bois, l’équerre est aussi pointée ou vissée sur celui-ci
• 4- Si le support est en béton, fixer l’équerre en respectant les préconisations de pose de l’ancrage choisi.

Hauteur	115
Matiéres de la fixation de charpente - Gamme Simpson	Acier galvanisé S250GD + Z275
Lot de	1