Colle néoprène liquide spatulable KLEIBERIT 114.5 - bidon de 4,5kg (=5,17L) - 114.5.0500



Référence (SKU) : CPA60001
EAN : 4027616000930
Réf. fournisseur : 114.5.0500

DESCRIPTION

Domaine d'application:
convient pour le collage de panneaux de bois et de dérivés du bois, stratifié, placages, matières plastiques, métaux et matériaux minéraux, cuir, simili-cuir.
NE CONVIENT PAS A LA MOUSSE POLYSTYRENE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Application en double encollage, consommation 125-150g/m² par surface à encoller.

• Méthode d'application: pinceau, spatule crantée, encolleuses à rouleaux.

• Respecter un temps d'évaporation des solvants de 10 à 15 min.

• Maroufler après affichage des 2 surfaces encollées.

• Usinage des pièces possible directement après le collage.

• La résistance finale est atteinte après 3 jours.

• Résistance à la température: env. 80°C.

• Nettoyage des outils d'application avec le diluant KLEIBERIT 820.0

Contenance	5
Type d'adhésif	Liquide
Résistance au froid	N/A
Résistance au chaud	N/A
Usage	Intérieur et extérieur

Sans fil	N/A
Type d'instrument à colle	NC