Colle vinylique KLEIBERIT 308.0 mélaminé et surfaces vernies - flacon 0,5kg - 308.0.8101



Référence (SKU) : CPA65007
EAN : 4027616003214
Réf. fournisseur : 308.0.8101

DESCRIPTION

Domaine d’application: Collage de baguettes décoratives, de bois et de matériaux dérivés du bois, à catalyse rapide, nitrocellulosique, sur surface polyester, mélaminées et stratifiées décoratives collage de corps de meubles avec des surfaces vernies, mélaminées Avantages Colle monocomposante Pas de mélange, donc aucun problème de vie en pot Excellente adhésion sans ponçage Résistance à l’arrachement supérieure à 10 N/mm² d’après EN 205 Utilisable avec des encolleuses à réservoirs sous pression Bonne résistance à l’humidité Film de colle élastique et résistant, n’abîmant pas les outils

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Application en simple encollage, consommation environ 150g/m².

• Méthode d'application: pinceau, rouleau encolleur, pot sous pression.

• Temps ouvert 6 à 8 minutes à 20°.

• Presser pendant le temps de prise de la colle.

• Nettoyage des outils d'application et de la colle fraiche avec de l'eau.

• Caractéristiques de la colle Base: dipersion résine

• Densité: env. 1,06 g/cm³ pH: env. 7,5 Couleur: blanc

• Viscosité: Brookfield RVT, Br. 6, 20 tr/mn 14.000 ±3.000 mPa. s Consistance: viscosité moyenne

• Temps ouvert: 6 - 8 minutes

• Point blanc: + 5 °C

• Identification: non soumise à une identification selon les règles en vigueur en RFA "

Type d'adhésif	Liquide
Résistance au froid	N/A
Résistance au chaud	N/A
Lot de	1